
DELTALIGHT




# LOGIC LINEAR ON 440 94025 DIM5

**RÉFÉRENCE** 30827 9425 N

DISPONIBLE EN
**ALU GRIS** 30827 9425 A
**NOIR** 30827 9425 B
**FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR** 30827 9425 FBRX
**ANTHRACITE** 30827 9425 N
**BLANC** 30827 9425 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | exterieur |
| **INSTALLATION** | Sol Applique,Mur Applique |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP67 |
| **PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE** | IK07 |
| **POIDS (KG)** | 1 |
| **INFORMATIONS** | 8 x LENS FL-25°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 48V-DC |
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | DALI |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1949lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 25° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1949lm // 14,4W // 131lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 1613lm // 16,6W // 97lm/W |

**Références obligatoires**

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Références optionnelles**

THROUGH WIRING SET IP68

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR ON 440 94025 DIM5

30827 9425 N

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30827_XXX5_HAND.pdf**


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

**Courant min. | Courant max.**




**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 5 ☐

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 75**

### les accessoires de fixations



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND ☐


**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX ☐

**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N ☐



**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX ☐

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N ☐



**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX ☐

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N ☐

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR ON 440 94025 DIM5

30827 9425 N



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

## les accessoires pour connexions électriques



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440

Notes: