



LOGIC LINEAR ON 440 94025 DIM5

REFERENZEN 30827 9425 N

ERHÄLTICH IN
ALU GRAU 30827 9425 A
SCHWARZ 30827 9425 B
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 30827 9425 FBRX
ANTHRAZIT 30827 9425 N
WEISS 30827 9425 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK07
GEWICHT (KG)	1
INFORMATION	8 x LENS FL-25° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1949lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1949lm // 14,4W // 131lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1613lm // 16,6W // 97lm/W
Erforderliches Zubehör	
WALL BRACKET SET	
FLOOR BRACKET SET	
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Optionen	
THROUGH WIRING SET IP68	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30827_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W	Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 75	5
Befestigungskomponenten		
30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND		
	30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX	
	30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N	
30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX		
	30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N	
30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX		
	30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N	

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 94025 DIM5

30827 9425 N



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

elektrische Anschlussteile



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0100 THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: