



## ENTERO RD-M TW 94030



28460 9020 GC

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 28460 9020 B

**CAŁKOWICIE BIAŁY** 28460 9020 FW

**ZŁOTO KOLOROWANE** 28460 9020 GC



[Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

|  |   |
|--|---|
| <b>LOKALIZACJA</b>                         | wewnętrzne  |
| <b>MONTAŻ</b>                              | Sufit Wbudowane   |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>           | okrągłe - 92  |
| <b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>          | 130   |
| <b>GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)</b> | max.16  |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                     | IP20  |
| <b>WAGA (KG)</b>                           | 0.4   |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                 | 0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy   |
| <b>INFORMACJA</b>                          | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)<br>Optional REFLECTORS 18° & 45° available |

### Informacje elektryczne

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>KLASA</b>              | III   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E   |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, EPD   |

### Informacje o źródle światła

|   |  |
|---|--|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED  |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                     |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM2  |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1  |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 30°  |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 979lm // 9W // 109lm/W                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 709lm // 10,4W // 68lm/W                             |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

### Opcje

ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

### Akcesoria

ENTERO M HONEYCOMB  
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS  
ENTERO M SPREAD LENS  
ENTERO M SOFTENING LENS  
ENTERO M GLASS SBL











# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M TW 94030

28460 9020 GC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28460\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type  | Mounting Kit   |
|---|--|
|  System ceiling               | -  |
|  Plasterboard                 | -  |
|  Stucanet                     | -  |
|  Wood                         | -  |
|  Concrete                    |  28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>  |
|  Concrete + plaster         |  28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Lintel + plaster           |  28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Hollow-core slab           |  28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Hollow-core slab + plaster |  28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  Stretched ceiling          | -  |


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilacz LED

#### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '!' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2


Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 85


#### Urządzenia do regulacji światła




**28500 0070** ENTERO M LINEAR SPREAD LENS




**28500 0080** ENTERO M SPREAD LENS




**28500 0090** ENTERO M SOFTENING LENS



**28500 0100** ENTERO M GLASS SBL



**28500 0110 B** ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B



**28500 0120 B** ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M TW 94030

28460 9020 GC

### Wymienny odbłyśnik/soczewka

---



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°




**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°



### Mounting set S2

---



**28500 0200** ENTERO RD-M MOUNTING SET S2



Notes: