





## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93018

24211 9310 W

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 24211 9310 B  
**BLANC** 24211 9310 W



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Encastré
<b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>	circulaire - 98
<b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>	155
<b>ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)</b>	max.25
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20 or IP54 (with TUBE IP)
<b>POIDS (KG)</b>	0.5
<b>ORIENTATION</b>	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
<b>INFORMATIONS</b>	LENS SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Informations électriques

<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	selon le type d'alimentation externe
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E
<b>CERTIFICATS</b>	CB, EAC, ENEC

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2101lm
<b>VALEURS TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	18°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	2101lm // 17,2W // 123lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	1450lm // 19,8W // 73lm/W

### Références obligatoires

iMAX II TUBE ROUND  
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Accessoires

iMAX II ACCESSOIRES

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24211\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)



# DELTALIGHT

## IMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93018

24211 9310 W



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9


1 | -

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

# DELTALIGHT

## imax II ROUND ADJUSTABLE MP 93018

24211 9310 W




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1) | 1(0)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3) | 3(2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1) | 1(0)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1) | 1(0)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2 | 2

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 | 1

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1 | 1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1 | 1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2) | 2(2)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84



**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 | 1


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54

# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93018

24211 9310 W




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 50




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 | 1

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

### kit de montage



**15215 0010** MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND

Dimension de découpe (mm): 121


# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93018


24211 9310 W

### modifier les dispositifs de lumière


---



**24213 0050 B** iMAX II HONEYCOMB B




**24213 0060** iMAX II GLASS SBL



**24213 0070** iMAX II LINEAR SPREAD LENS




**24213 0090** iMAX II SOFTENING LENS



**24213 0100** iMAX II SPREAD LENS

### Terminez votre produit

---




**24213 0010 B** iMAX II TUBE ROUND B

**24213 0010 FG** iMAX II TUBE ROUND FG

**24213 0010 MMAT** iMAX II TUBE ROUND MMAT

**24213 0010 W** iMAX II TUBE ROUND W



**24213 0040 B** iMAX II TUBE ROUND IP B

# DELTALIGHT

## iMAX II ROUND ADJUSTABLE MP 93018

24211 9310 W

<b><u>24213 0040 FG</u></b>	iMAX II TUBE ROUND IP FG	<input type="checkbox"/>
<b><u>24213 0040 MMAT</u></b>	iMAX II TUBE ROUND IP MMAT	<input type="checkbox"/>
<b><u>24213 0040 W</u></b>	iMAX II TUBE ROUND IP W	<input type="checkbox"/>

Notes: