




FRAX MB 930 LINEAR H DIM5

26010 9345 FBRX

DISPONIBLE EN
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 26010 9345 FBRX
ANTRACITA 26010 9345 N
PINO VERDE 26010 9345 PGR



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK08
PESO (KG)	2.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 120° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS HORIZONTAL Oval spread 15°-60° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 2m

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	110-277V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2654lm // 23,4W // 113lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1858lm // 26,9W // 69lm/W

Requisitos	
FRAX BRACKET	
FRAX PIN	
FRAX STRAP	

Opción	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Accesorios	
FRAX M KAP	


FRAX MB 930 LINEAR H DIM5

26010 9345 FBRX


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26010_XX45_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Pines y accesorios para bolardos

	26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX	☐
	26070 0040 N FRAX PIN N	☐
	26070 0040 PGR FRAX PIN PGR	☐

Accesorios de Fijación

	26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX	☐
	26070 0060 N FRAX BRACKET N	☐
	26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR	☐

Dispositivos de modificación de Luz


	26070 0020 N FRAX M KAP N	☐
--	----------------------------------	--------------------------

DELTALIGHT


FRAX MB 930 LINEAR H DIM5

26010 9345 FBRX

Otros



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: