
DELTALIGHT




INFORM R1+ CS DOWN 93048 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 26815 9325 FG-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 26815 9325 B-B
ZWART-FLEMISH GOLD 26815 9325 B-FG
FLEMISH GOLD-ZWART 26815 9325 FG-B
WIT-ZWART 26815 9325 W-B
WIT-WIT 26815 9325 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	96 x REFLECTOR WFL-71° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3504lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3504lm // 22,9W // 153lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2926lm // 26,3W // 111lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **26815_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

INFORM R1+ CS DOWN 93048 DIM5

26815 9325 FG-B

Notes: