



INFORM R1+ CS DOWN 93048 DIM5

26815 9325 FG-B

DOSTĘPNE W



CZARNY-CZARNY 26815 9325 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 26815 9325 B-FG

FLEMISH GOLD-BLACK 26815 9325 FG-B

BIAŁY-CZARNY 26815 9325 W-B

BIAŁY-BIAŁY 26815 9325 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	4.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	96 x REFLECTOR WFL-71° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	C
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3504lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3504lm // 22,9W // 153lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2926lm // 26,3W // 111lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26815_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM R1+ CS DOWN 93048 DIM5

26815 9325 FG-B

Notes: