





OBIN ON 2 93036 DIM8

30512 9338 W

DISPONIBLE EN
NOIR 30512 9338 B
BLANC 30512 9338 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.4
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	2 x LENS FL-36° INCLDIMMABLE POWER SUPPLY

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm)
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3048lm // 23,2W // 131lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2629lm // 26,7W // 99lm/W


Références obligatoires	
SPY 90 TUBE	

Accessoires	
HONEYCOMB 75	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30512_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


modifier les dispositifs de lumière



19810 0110 B HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

Terminez votre produit



19810 0170 B SPY 90 TUBE B

☐

19810 0170 CR SPY 90 TUBE CR

☐

19810 0170 DC SPY 90 TUBE DC

☐

19810 0170 FBR SPY 90 TUBE FBR

☐

19810 0170 FG SPY 90 TUBE FG

☐

19810 0170 GC SPY 90 TUBE GC

☐

19810 0170 PB SPY 90 TUBE PB

☐

19810 0170 W SPY 90 TUBE W

☐

Notes: