





## SL19 - SPY 20 L 92730 DIM5

27029 9225 FG

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 27029 9225 B  
**FLEMISH BRONZE** 27029 9225 FBR  
**FLEMISH GOLD** 27029 9225 FG  
**GOUD KLEUR** 27029 9225 GC  
**WIT** 27029 9225 W



Bekijk op website



| Algemene info            |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| LOCATIE                  | binnen                                                                    |
| INSTALLATIE              | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                        |
| STOF EN WATERDICHTHEID   | IP20                                                                      |
| GEWICHT (KG)             | 0.1                                                                       |
| RICHTBAARHEID            | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                     |
| INFO                     | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 20 TUBE B included |
| Elektrische info         |                                                                           |
| INGANGSSPANNING          | 48V-DC                                                                    |
| KLASSE                   | III                                                                       |
| DIM TYPE                 | DALI                                                                      |
| ENERGIE KLASSE           | E                                                                         |
| CERTIFICATEN             | CB, ENEC                                                                  |
| Info lichtbron           |                                                                           |
| LIGHTSOURCE NAME         | LED                                                                       |
| LICHTBRON                | LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm                            |
| TM-30-15 WAARDEN         | rf: 91 / Rg: 100                                                          |
| SDCM                     | SDCM3                                                                     |
| RISK-GROEP               | RG2                                                                       |
| LM80                     | L90B10 > 150000                                                           |
| BEAMANGLE                | 30°                                                                       |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 220lm // 2W // 110lm/W                                                    |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)   | 166lm // 2,3W // 72lm/W                                                   |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27029\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

37

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

90

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

37

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

75


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40


### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

#### SHIFTLINE 19 profile

#### Beschikbare kleuren



**27011 0050** SL19 - PROFILE 2m



**27011 0060** SL19 - PROFILE 3m



Notes:

# DELTALIGHT

**SL19 - SPY 20 L 92730 DIM5**

27029 9225 FG