
DELTALIGHT




SL19 - SPY 20 L 92730 DIM5

RÉFÉRENCE 27029 9225 FG

DISPONIBLE EN
NOIR 27029 9225 B
FLEMISH BRONZE 27029 9225 FBR
FLEMISH GOLD 27029 9225 FG
COULEUR OR 27029 9225 GC
BLANC 27029 9225 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.1
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 20 TUBE B included

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	220lm // 2W // 110lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	166lm // 2,3W // 72lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27029_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SL19 - SPY 20 L 92730 DIM5

27029 9225 FG


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires


de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 37

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 90


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 37

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 75


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40


COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE 19 profile

Couleurs disponibles



27011 0050 SL19 - PROFILE 2m



27011 0060 SL19 - PROFILE 3m

Notes:

SL19 - SPY 20 L 92730 DIM5

27029 9225 FG