





M26L - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

ODNIESIENIE

23438 9025 FG

DOSTĘPNE W

CZARNY 23438 9025 B
ALU SZCZOTKOWANY 23438 9025 BRA
SZCZOTKOWANY ANTRACYT 23438 9025 BRAT
SZCZOTKOWANA MIEDZI 23438 9025 BRCU
SZCZOTKOWANE ZŁOTO 23438 9025 BRC
STARY BRAZ SZCZOTKOWANY 23438 9025 BROB
FLEMISH BRONZE 23438 9025 FBR
FLEMISH GOLD 23438 9025 FG
ZŁOTO KOLOROWANE 23438 9025 GC
CZARNY PIANO 23438 9025 PB
BIAŁY 23438 9025 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	623lm // 6W // 105lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	508lm // 6,9W // 74lm/W
Wymagania	
SPY 39 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23438_XXX5_HAND.pdf](#)





ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED


opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

opraw

Prąd min. | Prąd max.

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8	
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 40			

Zakończ swój produkt

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	
24144 0010 FBR	SPY 39 TUBE FBR	
24144 0010 FG	SPY 39 TUBE FG	
24144 0010 GC	SPY 39 TUBE GC	
24144 0010 W	SPY 39 TUBE W	

M26L - SPY 391 SOFT 93020 DIM5

23438 9025 FG




24144 0070 SPY 39 TUBE SBL




KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Dostępne kolory




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: