DELTALIGHT

KIX M PIN 93033

RIFERIMENTO PRODOTTO 232 13 933 A

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 232 13 933 A
ANTRACITE 232 13 933 N
VERDE PINO 232 13 933 PGR





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP55
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole
INFORMAZIONI	LENS FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.KAP STRIPER B (removable)

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	587lm // 6,4W // 92lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	199lm // 7,4W // 27lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Opzioni

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **232_13_9XX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

KIX M PIN 93033

232 13 933 A

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(3)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

DELTALIGHT

KIX M PIN 93033

232 13 933 A



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 2->5(5) | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90



300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 43



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50

DELTALIGHT

KIX M PIN 93033

232 13 933 A



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 2

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 3(3)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 2

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

DELTALIGHT

KIX M PIN 93033

232 13 933 A

Componenti stagni per il collegamento elettrico

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



216 12 00 CBOX

Dimensione del foro (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P



216 14 35 CBOX 350 mA / 10W 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 142 x 142

Notes: