
DELTALIGHT




# M20/M26H - OBIN 93024 MDL

**ODNIESIENIE** 30513 9320 CR

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 30513 9320 B
**ALU SZCZOTKOWANY** 30513 9320 BRA
**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 30513 9320 BRAT
**SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY** 30513 9320 BRBB
**SZCZOTKOWANE ZLOTO** 30513 9320 BRG
**STARY BRAZ SZCZOTKOWANY** 30513 9320 BROB
**KREMOWY** 30513 9320 CR
**BIALY** 30513 9320 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.5 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 45° obrotowe, 360° obrotowy |
| **INFORMACJA** | LENS FL-24°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 48V-DC |
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | MDL = ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | E |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 24° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 1524lm // 11,6W // 131lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 1272lm // 13,3W // 95lm/W |

**Wymagania**

SPY 90 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opcje**

DIMMABLE MODULATOR

**Akcesoria**

HONEYCOMB 75

DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 93024 MDL

30513 9320 CR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **30513_XXX0_HAND.pdf**


## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilanie

# opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 14 ☐


**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**

### SMART 48

# opraw


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 14 ☐

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 14 ☐


**Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable**

### Zasilacz LED

# opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7 ☐

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**


# M20/M26H - OBIN 93024 MDL

30513 9320 CR




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14


**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**

## Urządzenia do regulacji światła





**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B




# M20/M26H - OBIN 93024 MDL

30513 9320 CR

## Zakończ swój produkt

| | | |
|---|---|---|
|  | **19810 0170 B** | SPY 90 TUBE B |
| | **19810 0170 CR** | SPY 90 TUBE CR |
| | **19810 0170 DC** | SPY 90 TUBE DC |
| | **19810 0170 FBR** | SPY 90 TUBE FBR |
| | **19810 0170 FG** | SPY 90 TUBE FG |
| | **19810 0170 GC** | SPY 90 TUBE GC |
| | **19810 0170 PB** | SPY 90 TUBE PB |
| | **19810 0170 W** | SPY 90 TUBE W |


## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SHIFTLINE M26H profile | | Dostępne kolory |
|---|---|---|
|  | **23359 0000** | SLM26H - PROFILE |
|  | **23359 0010** | SLM26H - PROFILE 1m |
|  | **23359 0020** | SLM26H - PROFILE 2m |

DELTALIGHT

# M20/M26H - OBIN 93024 MDL

30513 9320 CR




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



## SPLITLINE M20 ST profile — Dostępne kolory




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE






**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m







**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




## SPLITLINE M20 profile — Dostępne kolory





**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m







**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m






**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m






**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: