



## M20/M26H - OCTAV 27 92730 DIM5

29014 9225 B

DISPONIBILE IN



**NERO** 29014 9225 B

**FLEMISH BRONZE** 29014 9225 FBR

**FLEMISH GOLD** 29014 9225 FG

**ORO COLORATO** 29014 9225 GC

**BIANCO** 29014 9225 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                        |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V                         |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                          |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.3                                                                           |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 85° girevole, 355° rotazione                                            |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 27 L TUBE B included |

### Informazioni elettriche

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC   |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III      |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI     |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E        |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                              |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                            |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 30°                                              |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 753lm // 5,8W // 129lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 276lm // 6,7W // 41lm/W                          |

### Note

**Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)**

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29014\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

# apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

15


Tipo di regolazione: non dimmerabile



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

36

Tipo di regolazione: non dimmerabile




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

15

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

30

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H + SBL

Colori disponibili



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5






**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



# DELTALIGHT





## M20/M26H - OCTAV 27 92730 DIM5

29014 9225 B

|                                                                                   |                                                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>30412 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |  |
|   | <b>30413 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |
|   | <b>30413 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |

### SHIFTLINE M26H profile

### Colori disponibili

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |    |
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |

### SPLITLINE M20 ST profile

### Colori disponibili

|                                                                                     |                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |  |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OCTAV 27 92730 DIM5

29014 9225 B



**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 profile


Colori disponibili



**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: