



COMPO S 93020

9 15711 9320 B


DISPONIBILE IN

NERO 9 15711 9320 B

CROMATO 9 15711 9320 C

CROMATO SCURO 9 15711 9320 DC

BIANCO 9 15711 9320 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 90
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	85
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.124
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 495lm
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	495lm // 6,4W // 120lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	393lm // 7,4W // 53lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Accessori

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO S LINEAR SPREAD LENS

COMPO S SPREAD LENS

COMPO S SOFTENING LENS

COMPO S GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [9_15711_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentazione LED

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4	☐
15710 3300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 350mA	1->2	☐
15710 3800	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA	1	☐
15710 4500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA	1	☐
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13	☐
Tipo di regolazione: DALI			
15710 5300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA	1	☐
Tipo di regolazione: DALI			

Kit di montaggio

	15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B	☐
Dimensione del foro (mm): 55		
	15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W	☐

COMPO S 93020

9 15711 9320 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Dimensione del foro (mm): 55

Accessori ottici

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

Notes: