


COMPO S WALLWASH S HP 930

9 15723 9300 C


DISPONIBLE EN

CHROME 9 15723 9300 C


BLANC 9 15723 9300 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



0-30°/355°



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 120
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	114
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.166
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 9,3W / CRI>90 / 3000K / 920lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
BEAMANGLE	NA
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	920lm // 9,3W // 100lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	408lm // 10,7W // 38lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [9_15723_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPO S WALLWASH S HP 930

9 15723 9300 C

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

alimentation led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

15710 3400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA

1->2

15710 3900 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA

1

15710 4600 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA

1

15710 5400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA

1->2

Type de gradation: DALI

kit de montage



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Dimension de découpe (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Dimension de découpe (mm): 55

DELTALIGHT

COMPO S WALLWASH S HP 930

9 15723 9300 C

Notes: