



COMPO S WALLWASH S HP 930

9 15723 9300 C


DISPONIBLE EN
CHROMO 9 15723 9300 C
BLANCO 9 15723 9300 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



0-30°/355°



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 120
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	114
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.166
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 9,3W / CRI>90 / 3000K / 895lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
BEAMANGLE	NA
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	895lm // 9,3W // 100lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	397lm // 10,7W // 37lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 500 mA - DC	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [9_15723_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPO S WALLWASH S HP 930

9 15723 9300 C

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

15710 3400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA	1->2 ☐
15710 3900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA	1 ☐
15710 4600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA	1 ☐
15710 5400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1->2 ☐
Tipo de regulación: con DALI		

Mounting Kit

	15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B	☐
Dimensión de corte (mm): 55		
	15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W	☐
	15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	☐
Dimensión de corte (mm): 55		

DELTALIGHT

COMPO S WALLWASH S HP 930

9 15723 9300 C

Notes: