


COMPO S WALLWASH S HP 930


RIFERIMENTO PRODOTTO

9 15723 9300 C


DISPONIBILE IN
CROMATO 9 15723 9300 C
BIANCO 9 15723 9300 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



0-30°/355°



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 120
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	114
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.166
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 9,3W / CRI>90 / 3000K / 895lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
BEAMANGLE	NA
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	895lm // 9,3W // 100lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	397lm // 10,7W // 37lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [9_15723_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPO S WALLWASH S HP 930

9 15723 9300 C

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentazione LED

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

15710 3400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA

1->2

☐

15710 3900 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA

1

☐

15710 4600 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA

1

☐

15710 5400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA

1->2

☐

Tipo di regolazione: DALI

Kit di montaggio



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

☐

Dimensione del foro (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

☐


15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Dimensione del foro (mm): 55

DELTALIGHT

COMPO S WALLWASH S HP 930

9 15723 9300 C

Notes: