



INFORM SQ F200-4 94067

25525 9420 W-W



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 25525 9420 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 25525 9420 B-FG

WIT-ZWART 25525 9420 W-B

WIT-WIT 25525 9420 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron




LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1114-1610lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3220lm // 22,4W // 144lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2811lm // 25,8W // 109lm/W

Benodigdheden

INFORM POWER SUPPLY 25W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25525_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen		# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de ' ' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
 25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W		1
Dimtype: niet dimbaar		
 25510 0395 INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5		1
Dimtype: DALI		
 25510 0440 INFORM POWER SUPPLY 25W		1
Dimtype: niet dimbaar		

Notes: