


COMPO S WALLWASH S HP 930

9 15723 9300 C



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ХРОМ 9 15723 9300 C

БЕЛЫЙ 9 15723 9300 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



[Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 120
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	114
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.166
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 9,3W / CRI>90 / 3000K / 920lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
BEAMANGLE	NA
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	920lm // 9,3W // 100lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	408lm // 10,7W // 38lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500 mA - DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9_15723_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPO S WALLWASH S HP 930

9 15723 9300 C

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required
	Plasterboard	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required
	Wood	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

15710 3400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA	1->2	☐
15710 3900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA	1	☐
15710 4600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA	1	☐
15710 5400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1->2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			

Монтажные комплекты

	15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W	☐
	15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 55		

DELTALIGHT

COMPO S WALLWASH S HP 930

9 15723 9300 C

Notes: