





## SOLI - 52 92730 DIM5

27115 9245 W

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 27115 9245 B  
**COULEUR OR** 27115 9245 GC  
**BLANC** 27115 9245 W



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT            | interieur                                                                                   |
| INSTALLATION           | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension                                     |
| INDICE DE PROTECTION   | IP20                                                                                        |
| POIDS (KG)             | 0.4                                                                                         |
| ORIENTATION            | 0° à 90° inclinable, 360° rotatif                                                           |
| INFORMATIONS           | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

| Informations électriques |               |
|--------------------------|---------------|
| ÉLECTRIQUE               | 48V-DC        |
| CLASSE                   | III           |
| TYPE DIM                 | DALI          |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | E             |
| CERTIFICATS              | CB, ENEC, LCA |







| Info Source lumineuse             |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1224lm |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 89 / Rg: 100                                   |
| SDCM                              | SDCM1                                              |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                     |
| BEAMANGLE                         | 30°                                                |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1224lm // 10,3W // 119lm/W                         |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 781lm // 11,8W // 66lm/W                           |

| Références obligatoires |  |
|-------------------------|--|
| SPY 52 TUBE             |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Accessoires           |  |
|-----------------------|--|
| HONEYCOMB 42          |  |
| SPREAD LENS 42        |  |
| LINEAR SPREAD LENS 42 |  |
| SOFTENING LENS 42     |  |
| GLASS SBL 42          |  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27115\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

| les alimentations led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    | # de luminaires             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------------------------|
| <div><div></div><div># de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -&gt; max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.</div></div> |  |    | Courant min.   Courant max. |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 48 100</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Type de gradation: non dimmable</div></div></div>                                                                                                                                              |  | 8  | <input type="checkbox"/>    |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 48 240</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Type de gradation: non dimmable</div></div></div>                                                                                                                                             |  | 20 | <input type="checkbox"/>    |
| <div><div></div><div><div><b>21012 0230</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Type de gradation: non dimmable</div><div>Dimension de découpe (mm): 40</div></div></div>                                                                                                           |  | 8  | <input type="checkbox"/>    |
| <div><div></div><div><div><b>21012 0240</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Type de gradation: non dimmable</div><div>Dimension de découpe (mm): 40</div></div></div>                                                                                                           |  | 16 | <input type="checkbox"/>    |
| modifier les dispositifs de lumière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |                             |
| <div><div></div><div><div><b>19810 0010 B</b></div><div>HONEYCOMB 42 SINGLE USE B</div></div></div>                                                                                                                                                                                                |  |    | <input type="checkbox"/>    |
| <div><div></div><div><div><b>19810 0020</b></div><div>LINEAR SPREAD LENS 42</div></div></div>                                                                                                                                                                                                      |  |    | <input type="checkbox"/>    |

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 92730 DIM5


27115 9245 W




**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Terminez votre produit



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐


**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

### Réflecteur / lentille remplaçable



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 92730 DIM5

27115 9245 W





**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°



**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°



### COMPOSABLES COMPATIBLES

| SOLISCAPE profile                                                                                                                                                                                                                | Couleurs disponibles                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><br/></div> <p><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m</p>     |    |
| <div><br/></div> <p><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m</p> |  |

Notes: