





## SOLI - LINE 110 UP 930 MDL

27160 9300 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 27160 9300 B  
**BLANC** 27160 9300 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Systemes basse tension Monté sur systemes basse tension
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0.6
<b>ORIENTATION</b>	non réglable
<b>INFORMATIONS</b>	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
<b>ÉLECTRIQUE</b>	48V-DC
<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED flex 23,4W / CRI>90 (R9: 65) / 3000K / 3000lm
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L70 > 30000
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	3000lm // 23,4W // 128lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	2004lm // 26,9W // 74lm/W

Références obligatoires	
	LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles	
	DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27160\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT


## SOLI - LINE 110 UP 930 MDL

27160 9300 B

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### SMART 48

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

7

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

7

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

#### les alimentations led

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

3

Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

9

Type de gradation: non dimmable



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

3

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

7

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

# DELTALIGHT

## SOLI - LINE 110 UP 930 MDL

27160 9300 B


### COMPOSABLES COMPATIBLES

#### SOLISCAPE profile

#### Couleurs disponibles



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: