



NOCTA SQ155 VWFL 930 DIM5

30123 9305 A

DOSTĘPNE W

ALU SZARY 30123 9305 A

CZARNY 30123 9305 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 30123 9305 FBRX

ANTRACYT 30123 9305 N

BIAŁY 30123 9305 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK06
WAGA (KG)	1.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	734lm // 5,8W // 127lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	448lm // 6,7W // 67lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30123_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 VWFL 930 DIM5

30123 9305 A

Notes: