



## EN-SUITE R HE OK 92737

26323 9230 B

DISPONIBLE EN

**NEGRO** 26323 9230 B

**BLANCO** 26323 9230 W



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>INSTALACIÓN</b>	Techo Empotrado
<b>FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)</b>	redondo - 48
<b>PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)</b>	64
<b>GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)</b>	max.25
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.1
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	0° to 20° giratorio, 355° orientable
<b>INFORMACIÓN</b>	REFLECTOR FL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 250mA-DC

### Información eléctrica

<b>CLASE</b>	III
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	D

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED array 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 663lm
<b>TM-30-15 VALUES</b>	rf: 96 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAM ANGLE</b>	37°
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	663lm // 4,2W // 157lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	532lm // 4,8W // 110lm/W

### Requisitos

LED POWER SUPPLY 250mA-DC DIM (Remote)

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26323\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT







## EN-SUITE R HE OK 92737

26323 9230 B

### COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-


### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín.   Corriente máx.
 <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 72	3(2) <input type="checkbox"/>
 <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 72	2(2) <input type="checkbox"/>
 <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión Dimensión de corte (mm): 84	2->6(6) <input type="checkbox"/>
 <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 55	2->3(2) <input type="checkbox"/>
 <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 55	2(2) <input type="checkbox"/>

# DELTALIGHT

## EN-SUITE R HE OK 92737

26323 9230 B




**21012 0080** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




**21012 0095** LED POWER SUPPLY 250mA-DC / 10W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 40




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 50




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 48



**21012 0338** LED POWER SUPPLY 250mA / 6W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 40

Notes: