
DELTALIGHT




LUNELLE 52 SPM20 93030 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 32821 9325 BRA

DISPONIBILE IN
ALU SPAZZOLATO 32821 9325 BRA
ALU SPAZZOLATO-NERO 32821 9325 BRA-B
ALU SPAZZOLATO-BIANCO 32821 9325 BRA-W
ANTRACITE SPAZZOLATO 32821 9325 BRAT
ANTRACITE SPAZZOLATO-NERO 32821 9325 BRAT-B
ANTRACITE SPAZZOLATO-BIANCO 32821 9325 BRAT-W
BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 32821 9325 BRBB
BRONZO MARRONE SPAZZOLATO NERO 32821 9325 BRBB-B
BRONZO MARRONE SPAZZOLATO BIANCO 32821 9325 BRBB-W
RAME SPAZZOLATO 32821 9325 BRCU
RAME SPAZZOLATO-NERO 32821 9325 BRCU-B
RAME SPAZZOLATO-BIANCO 32821 9325 BRCU-W
ORO SPAZZOLATO 32821 9325 BRG
ORO SPAZZOLATO-NERO 32821 9325 BRG-B
ORO SPAZZOLATO-BIANCO 32821 9325 BRG-W
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 32821 9325 BROB
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-NERO 32821 9325 BROB-B
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO-BIANCO 32821 9325 BROB-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	519lm // 5,6W // 92lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	415lm // 6,4W // 64lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessori

VISOR 52

DELTALIGHT


LUNELLE 52 SPM20 93030 DIM5

32821 9325 BRA

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **32821_XXX5_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



32810 0010 DC VISOR 52 DC ☐

Notes: