




LUNELLE 52 SPM20 93030 DIM5
32821 9325 BRA

- DOSTĘPNE W
- ALU SZCZOTKOWANY 32821 9325 BRA
 - ALU SZCZOTKOWANY-CZARNY 32821 9325 BRA-B
 - ALU SZCZOTKOWANY-BIAŁY 32821 9325 BRA-W
 - SZCZOTKOWANY ANTRACYT 32821 9325 BRAT
 - SZCZOTKOWANY ANTRACYT-CZARNY 32821 9325 BRAT-B
 - SZCZOTKOWANY ANTRACYT-BIAŁY 32821 9325 BRAT-W
 - SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY 32821 9325 BRBB
 - SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY CZARNY 32821 9325 BRBB-B
 - SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY BIAŁY 32821 9325 BRBB-W
 - SZCZOTKOWANA MIEDZI 32821 9325 BRCU
 - SZCZOTKOWANA MIEDZI-CZARNY 32821 9325 BRCU-B
 - SZCZOTKOWANA MIEDZI-BIAŁY 32821 9325 BRCU-W
 - SZCZOTKOWANE ZŁOTO 32821 9325 BRG
 - SZCZOTKOWANE ZŁOTO-CZARNY 32821 9325 BRG-B
 - SZCZOTKOWANE ZŁOTO-BIAŁY 32821 9325 BRG-W
 - STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY 32821 9325 BROB
 - STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY-CZARNY 32821 9325 BROB-B
 - STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY-BIAŁY 32821 9325 BROB-W



[Zobacz na stronie internetowej](#)




Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	519lm // 5,6W // 92lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	415lm // 6,4W // 64lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Akcesoria	
VISOR 52	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [32821_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



32810 0010 DC VISOR 52 DC



Notes: