
DELTALIGHT




LUNELLE 52 SPM20 93030 DIM5

АРТИКУЛ 32821 9325 BRA

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 32821 9325 BRA
МАТОВЫЙ АЛЮМ-ЧЕРНЫЙ 32821 9325 BRA-B
МАТОВЫЙ АЛЮМ-БЕЛЫЙ 32821 9325 BRA-W
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 32821 9325 BRAT
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ-ЧЕРНЫЙ 32821 9325 BRAT-B
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ-БЕЛЫЙ 32821 9325 BRAT-W
БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 32821 9325 BRBB
БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА ЧЕРНЫЙ 32821 9325 BRBB-B
БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА БЕЛЫЙ 32821 9325 BRBB-W
МАТОВАЯ МЕДЬ 32821 9325 BRCU
МАТОВАЯ МЕДЬ-ЧЕРНЫЙ 32821 9325 BRCU-B
МАТОВАЯ МЕДЬ-БЕЛЫЙ 32821 9325 BRCU-W
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 32821 9325 BRG
МАТОВОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 32821 9325 BRG-B
МАТОВОЕ ЗОЛОТО-БЕЛЫЙ 32821 9325 BRG-W
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 32821 9325 BROB
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ 32821 9325 BROB-B
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА-БЕЛЫЙ 32821 9325 BROB-W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	519lm // 5,6W // 92lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	415lm // 6,4W // 64lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары

VISOR 52

DELTALIGHT


LUNELLE 52 SPM20 93030 DIM5

32821 9325 BRA

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **32821_XXX5_HAND.pdf**

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



32810 0010 DC VISOR 52 DC ☐

Notes: