





M20/M26H - OBIN 93036 MDL

30513 9330 BRBB

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 30513 9330 B  
**ALU CEPILLADO** 30513 9330 BRA  
**ANTRACITA CEPILLADO** 30513 9330 BRAT  
**BRONCE MARRÓN CEPILLADO** 30513 9330 BRBB  
**ORO CEPILLADO** 30513 9330 BRG  
**BRONCE VIEJO CEPILLADO** 30513 9330 BROB  
**CREMA** 30513 9330 CR  
**BLANCO** 30513 9330 W



[Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                              |
| UBICACIÓN                               | interior                                                     |
| INSTALACIÓN                             | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                         |
| PESO (KG)                               | 0.5                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 45° giratorio, 360° orientable                         |
| INFORMACIÓN                             | LENS FL-36°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC                  |
| Información eléctrica                   |                                                              |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                       |
| CLASE                                   | III                                                          |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION                    |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                            |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC                                                     |
| Información de la fuente de luz         |                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                          |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm           |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 90 / Rg: 99                                              |
| SDCM                                    | SDCM1                                                        |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                          |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                               |
| BEAMANGLE                               | 36°                                                          |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1524lm // 11,6W // 131lm/W                                   |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 1315lm // 13,3W // 99lm/W                                    |
| Requisitos                              |                                                              |
| SPY 90 TUBE<br>LED POWER SUPPLY 48V-DC  |                                                              |
| Opción                                  |                                                              |
| DIMMABLE MODULATOR                      |                                                              |
| Accesorios                              |                                                              |
| HONEYCOMB 75                            |                                                              |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30513\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

**Cable de alimentación**



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

**# de luminarias**  
Corriente mín. | Corriente máx.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

14


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

**SMART 48**



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


**# de luminarias**  
Corriente mín. | Corriente máx.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

14

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

14


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

**Fuente de Alimentación LED**



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

**# de luminarias**  
Corriente mín. | Corriente máx.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


7

Tipo de regulación: no dimerizable

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 93036 MDL

30513 9330 BRBB




63 114 125

**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

14 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable




17 298 30

**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



22 392 30


**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

14 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

### Dispositivos de modificación de Luz



13 Ø75

**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

☐

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 93036 MDL

30513 9330 BRBB




### Termina tu producto

|                                                                                  |                              |                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b><u>19810 0170 B</u></b>   | SPY 90 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>19810 0170 CR</u></b>  | SPY 90 TUBE CR  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>19810 0170 DC</u></b>  | SPY 90 TUBE DC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>19810 0170 FBR</u></b> | SPY 90 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>19810 0170 FG</u></b>  | SPY 90 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>19810 0170 GC</u></b>  | SPY 90 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>19810 0170 PB</u></b>  | SPY 90 TUBE PB  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b><u>19810 0170 W</u></b>   | SPY 90 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### CONFIGURABLES COMPATIBLES

#### SHIFTLINE M26H profile


#### Colores disponibles

|                                                                                     |                          |                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b><u>23359 0000</u></b> | SLM26H - PROFILE    |  |
|  | <b><u>23359 0010</u></b> | SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b><u>23359 0020</u></b> | SLM26H - PROFILE 2m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OBIN 93036 MDL

30513 9330 BRBB



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

Colores disponibles



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile


Colores disponibles




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: