



M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 FBR

DISPONIBLE EN

NOIR 23436 9005 B

ALU BROSSÉ 23436 9005 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 23436 9005 BRAT

CUIVRE BROSSÉ 23436 9005 BRCU

OR BROSSÉ 23436 9005 BRG


BRONZE VIEUX BROSSÉ 23436 9005 BROB

FLEMISH BRONZE 23436 9005 FBR


FLEMISH GOLD 23436 9005 FG

COULEUR OR 23436 9005 GC

BLANC 23436 9005 W



0-85°/355°



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	623lm // 6W // 105lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	341lm // 6,9W // 49lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23436_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 FBR

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Type de gradation: non dimmable




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40


COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Couleurs disponibles



23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 FBR



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: