



OML50 - INFORM DU HO 2624mm 8+16+8LED 93063 DIM5

31437 9335 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31437 9335 B



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales | |
|--|--|
| EMPLACEMENT | interieur |
| INDICE DE PROTECTION | IP20 |
| POIDS (KG) | 3 |
| INFORMATIONS | CLUSTER DOWN: 2663lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT |
| Informations électriques | |
| ÉLECTRIQUE | 220-240V / 0 50-60Hz |
| CLASSE | I |
| ALIMENTATION | YES |
| TYPE DIM | DALI |
| CLASSE D'ÉNERGIE | E |
| CERTIFICATS | EPD, RCM |
| Info Source lumineuse | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SOURCE DE LUMIÈRE | DOWN: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm UP: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm |
| VALEURS TM-30 | Rf: 92 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| GROUPE DE RISQUE | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| BEAMANGLE | 63° |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | DOWN: 6989lm // 48,4W // 145lm/W UP: 6989lm // 48,4W // 145lm/W |

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: