





DEEP RINGO HE 92720

PRODUCTREFERENTIE 19440 9220 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 19440 9220 B
ALU GEBORSTELD 19440 9220 BRA
GEBORSTELD ANTRACIET 19440 9220 BRAT
GEBORSTELD BRUIN BRONS 19440 9220 BRBB
GEBORSTELD KOPER 19440 9220 BRCU
GEBORSTELD GOUD 19440 9220 BRG
GEBORSTELD OUD BRONS 19440 9220 BROB
CRÈME 19440 9220 CR
FLEMISH BRONZE 19440 9220 FBR
FLEMISH GOLD 19440 9220 FG
GOUD KLEUR 19440 9220 GC
PIANO ZWART 19440 9220 PB
WIT 19440 9220 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 76
INBOUWDIEPTE (MM)	90
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	min.5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP43/20
GEWICHT (KG)	0.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	EPD, LCA

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	905lm // 6W // 150lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	774lm // 6,9W // 112lm/W

Opmerkingen

High Efficacy : > 100lm/W


Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **19440 XXX0 HAND.pdf**

Ceiling Type	Mounting Kit
System ceiling	-
Plasterboard	-
Stucanet	-
Wood	-
Concrete	-
Concrete + plaster	-
Lintel + plaster	-
Hollow-core slab	-
Hollow-core slab + plaster	-
Stretched ceiling	-

Noodunits



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Uitsparingsmaat (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 92720

19440 9220 GC


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(!)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(!)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55

Notes: