





SPIX M 24V 93030

29716 9330 N

DISPONIBILE IN
ANTRACITE 29716 9330 N
VERDE PINO 29716 9330 PGR



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice, Parete A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK05
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	90° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	LENS FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
CLASSE ENERGETICA	G
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 677lm
TM-30	rf: 92 / Rg: 98
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	677lm // 8,2W // 83lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	454lm // 9,4W // 48lm/W

Requisiti







LED POWER SUPPLY 24V-DC

Accessori

KAP STRIPER

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29716_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 75	15
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 55	2
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 61	6
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 70	9
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 70	12
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		

DELTALIGHT

SPIX M 24V 93030

29716 9330 N

Accessori ottici



223 00 10 B KAP STRIPER B



Notes: