



## BOXY XL R 93037 DIM1



251 71 21 933 ED1 W-W

DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 251 71 21 933 ED1 B-B

**BLANC-NOIR** 251 71 21 933 ED1 W-B

**BLANC-BLANC** 251 71 21 933 ED1 W-W



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                   |
| INSTALLATION                      | Plafond Applique                                            |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                        |
| POIDS (KG)                        | 1.5                                                         |
| ORIENTATION                       | non réglable                                                |
| INFORMATIONS                      | REFLECTOR FL-37°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC |
| Informations électriques          |                                                             |
| ÉLECTRIQUE                        | 120-240V / 50-60Hz                                          |
| CLASSE                            | II                                                          |
| ALIMENTATION                      | YES                                                         |
| TYPE DIM                          | 1 à 10 V                                                    |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | C                                                           |
| CERTIFICATS                       | CB, ENEC, LCA, RCM                                          |
| Info Source lumineuse             |                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                         |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3169lm          |
| VALEURS TM-30                     | rf: 90 / Rg: 99                                             |
| SDCM                              | SDCM1                                                       |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                         |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                              |
| BEAMANGLE                         | 37°                                                         |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 3169lm // 23,2W // 136lm/W                                  |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 2824lm // 26,7W // 106lm/W                                  |

### Accessoires

HONEYCOMB 78  
SOFTENING LENS 78  
GLASS SBL 78


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [251\\_71\\_21\\_XXX\\_ED1\\_HAND.pdf](#)

BOXY XL R 93037 DIM1

251 71 21 933 ED1 W-W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers




**300 90 016 ED1** WIRELESS CONTROL 5A DIM1

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 86

modifier les dispositifs de lumière



Ø78

**201 02 01 B** HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78

**201 02 04** SOFTENING LENS 78

☐

Ø78

**201 02 05** GLASS SBL 78

☐

Notes: