



OML50 CT - 48V 100W 1,5m + PRISMATIC LENS D TW 1640mm 950 DIM5

31164 9005 B

DISPONIBILE IN
NERO 31164 9005 B

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.7
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 2700K: LED cluster 30W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4011lm Or @ 5000K: LED cluster 27,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4781lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 2700K: 4011lm // 30W // 134lm/W Or @ 5000K: 4781lm // 27,4W // 174lm/W

Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: