





## M20/M26H - SPY 39 FRAMER 927 MDL

**RIFERIMENTO  
PRODOTTO**

23417 9200 B

DISPONIBILE IN  
**NERO** 23417 9200 B



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                  |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.3                                                   |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 85° girevole, 355° rotazione                    |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC                          |

### Informazioni elettriche

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC                                |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                   |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F                                     |
| <b>CERTIFICATI</b>          | EPD                                   |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                              |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                            |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                   |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 974lm // 8,6W // 113lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 332lm // 9,9W // 34lm/W                          |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23417\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

# apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

SMART 48

# apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

# apparecchi

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Tipo di regolazione: non dimmerabile



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



24

Tipo di regolazione: non dimmerabile





# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 39 FRAMER 927 MDL

23417 9200 B

|                                                                                  |                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W | 10 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Tipo di regolazione: non dimmerabile             |                             |
|                                                                                  | Dimensione del foro (mm): 40                     |                             |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W | 20 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Tipo di regolazione: non dimmerabile             |                             |
|                                                                                  | Dimensione del foro (mm): 40                     |                             |





### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SHIFTLINE M26H profile                                                                                                      | Colori disponibili                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE        |    |
|  <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m   |  |
|  <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m   |  |
|  <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m   |  |
| SPLITLINE M20 ST profile                                                                                                    | Colori disponibili                                                                    |
|  <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |  |
|  <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |
|  <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 39 FRAMER 927 MDL

23417 9200 B

| SPLITLINE M20 profile                                                            |                                        | Colori disponibili                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B    |  |

Notes: