



## INFORM SQ F200-7 92767

25526 9220 B-B



DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 25526 9220 B-B

**NOIR-FLEMISH GOLD** 25526 9220 B-FG

**BLANC-NOIR** 25526 9220 W-B

**BLANC-BLANC** 25526 9220 W-W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                    |
| <b>INSTALLATION</b>         | Plafond Applique                                             |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                         |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 1.6                                                          |
| <b>ORIENTATION</b>          | non réglable                                                 |
| <b>INFORMATIONS</b>         | 84 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 700/1050mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, EPD                        |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                            |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED cluster 24,6-39,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3545-5124lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 93 / Rg: 100                                               |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                                          |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                            |
| <b>LM80</b>                              | L80 > 60000                                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 67°                                                            |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 5124lm // 39,1W // 131lm/W                                     |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 4473lm // 45W // 99lm/W                                        |

### Références obligatoires

INFORM POWER SUPPLY 45W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25526\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

# de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**25510 0070** INFORM POWER SUPPLY 50W

1


Type de gradation: non dimmable



**25510 0385** INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Type de gradation: DALI



**25510 0430** INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Type de gradation: non dimmable

Notes: