





M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT  
930 DIM5

23436 9005 FG

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 23436 9005 B  
**ALU CEPILLADO** 23436 9005 BRA  
**ANTRACITA CEPILLADO** 23436 9005 BRAT  
**COBRE CEPILLADO** 23436 9005 BRCU  
**ORO CEPILLADO** 23436 9005 BRG  
**BRONCE VIEJO CEPILLADO** 23436 9005 BROB  
**FLEMISH BRONZE** 23436 9005 FBR  
**FLEMISH GOLD** 23436 9005 FG  
**ORO COLOREADO** 23436 9005 GC  
**BLANCO** 23436 9005 W



 [Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                              |
| UBICACIÓN                               | interior                                                     |
| INSTALACIÓN                             | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                         |
| PESO (KG)                               | 0.3                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 85° giratorio, 360° orientable                         |
| INFORMACIÓN                             | WALLWASH LENS<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC                 |
| Información eléctrica                   |                                                              |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                       |
| CLASE                                   | III                                                          |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                     |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | F                                                            |
| Información de la fuente de luz         |                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                          |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm         |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 90 / Rg: 99                                              |
| SDCM                                    | SDCM2                                                        |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                          |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                               |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 623lm // 6W // 105lm/W                                       |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 341lm // 6,9W // 49lm/W                                      |
| Requisitos                              |                                                              |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC                 |                                                              |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23436\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 FG

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

# de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Tipo de regulación: no dimerizable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Tipo de regulación: no dimerizable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Colores disponibles



**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH SOFT 930 DIM5

23436 9005 FG



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: