



## NOCTA SQ155 DOWN-UP 2VWFL 930 DIM5

30129 9305 W

DISPONIBLE EN


**ALU GRIS** 30129 9305 A

**NEGRO** 30129 9305 B

**FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES** 30129 9305 FBRX

**ANTRACITA** 30129 9305 N

**BLANCO** 30129 9305 W



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>UBICACIÓN</b>                             | exterior                                                  |
| <b>INSTALACIÓN</b>                           | Pared Al superficie                                       |
| <b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>                 | IP65                                                      |
| <b>PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO</b> | IK06                                                      |
| <b>PESO (KG)</b>                             | 2                                                         |
| <b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>                   | no ajustable                                              |
| <b>INFORMACIÓN</b>                           | INCL.2 x TUBE<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC |

### Información eléctrica

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>ELÉCTRICO</b>                | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASE</b>                    | I                  |
| <b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>   | YES                |
| <b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>       | con DALI           |
| <b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b> | F                  |
| <b>CERTIFICADOS</b>             | CB, ENEC, EPD, RCM |

### Información de la fuente de luz

|                                                |                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                        | LED                                                  |
| <b>FUENTE DE LUZ</b>                           | 4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm) |
| <b>TM-30-15 VALUES</b>                         | rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                                    | SDCM3                                                |
| <b>GRUPO DE RIESGO</b>                         | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                                    | L90B10 > 150000                                      |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b> | 960lm // 8W // 120lm/W                               |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>     | 285lm // 9,2W // 31lm/W                              |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30129\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## NOCTA SQ155 DOWN-UP 2VWFL 930 DIM5

30129 9305 W

Notes: