



DEEP RINGO HE 92720

19440 9220 PB

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 19440 9220 B

ALU GEBÜRSTET 19440 9220 BRA

GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 19440 9220 BRAT

GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 19440 9220 BRBB

GEBÜRSTETES KUPFER 19440 9220 BRCU

GEBÜRSTETES GOLD 19440 9220 BRG

GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 19440 9220 BROB

CREME 19440 9220 CR

FLEMISH BRONZE 19440 9220 FBR

FLEMISH GOLD 19440 9220 FG

GOLDFARBEN 19440 9220 GC

KLAVIER SCHWARZ 19440 9220 PB

WEISS 19440 9220 W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 76
EINBAUTIEFE (MM)	90
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.5
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP43/20
GEWICHT (KG)	0.2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EPD, LCA

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	905lm // 6W // 150lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	774lm // 6,9W // 112lm/W

Bemerkungen	
High Efficacy : > 100lm/W	

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19440_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-






SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Ausschnittmaß (mm): 27		
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

DEEP RINGO HE 92720

19440 9220 PB

LED Betriebsgeräte			# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.			Min. Strom Max. Strom
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W		2(1) ☐
Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40			
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8		1 ☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 42			
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8		2->2 ☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55			
	21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5		1(1) ☐
Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55			
	21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W		1(0) ☐
Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 47			
	21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5		2->3(2) ☐
Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55			

Notes: