
DELTALIGHT




# SOLI - 52 93030 DIM5

**RÉFÉRENCE** 27115 9345 GC

DISPONIBLE EN
**NOIR** 27115 9345 B
**COULEUR OR** 27115 9345 GC
**BLANC** 27115 9345 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.4 |
| **ORIENTATION** | 0° à 90° inclinable, 360° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 48V-DC |
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | DALI |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, LCA |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1281lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1281lm // 10,3W // 125lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 817lm // 11,8W // 69lm/W |

## Références obligatoires

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

## Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

# SOLI - 52 93030 DIM5

27115 9345 GC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27115_XXX5_HAND.pdf**


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires


**Courant min. | Courant max.**

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8 ☐

**Type de gradation: non dimmable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20 ☐


**Type de gradation: non dimmable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8 ☐

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 16 ☐


**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**

### modifier les dispositifs de lumière




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42 ☐

DELTALIGHT

# SOLI - 52 93030 DIM5


27115 9345 GC





**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42




**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Terminez votre produit




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

## Réflecteur / lentille remplaçable




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°


DELTALIGHT

## SOLI - 52 93030 DIM5

27115 9345 GC






**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

## COMPOSABLES COMPATIBLES

| SOLISCAPE profile | Couleurs disponibles |
|---|---|
|  **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m | |
|  **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m | |

Notes: