
DELTALIGHT




INFORM R1 DOWN 92748

RÉFÉRENCE 26811 9220 W-W

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 26811 9220 B-B
NOIR-FLEMISH GOLD 26811 9220 B-FG
FLEMISH GOLD-NOIR 26811 9220 FG-B
BLANC-NOIR 26811 9220 W-B
BLANC-BLANC 26811 9220 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	96 x REFLECTOR WFL-71° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	C
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3456lm // 22,9W // 151lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2886lm // 26,3W // 110lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)

Références optionnelles

SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **26811_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

INFORM R1 DOWN 92748

26811 9220 W-W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1 ☐

Type de gradation: DALI






Dimension de découpe (mm): 72

DELTALIGHT

INFORM R1 DOWN 92748

26811 9220 W-W


les sets pour recouvrement plafond

	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W	☐
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐

DELTALIGHT

INFORM R1 DOWN 92748

26811 9220 W-W

	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

les accessoires de suspension

	**15225 0300 B** SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m B	☐
	15225 0300 W SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m W	☐

les accessoires pour connexions électriques

	**15225 0360 B** CONNECTION ST B **Dimension de découpe (mm): 43**	☐
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: