
DELTALIGHT




INFORM R1 DOWN 92748

ODNIESIENIE 26811 9220 W-W

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 26811 9220 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 26811 9220 B-FG
FLEMISH GOLD-BLACK 26811 9220 FG-B
BIALY-CZARNY 26811 9220 W-B
BIALY-BIALY 26811 9220 W-W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni,Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	96 x REFLECTOR WFL-71° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	C
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3456lm // 22,9W // 151lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2886lm // 26,3W // 110lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)

Opcje

SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **26811_XXX0_HAND.pdf**

INFORM R1 DOWN 92748

26811 9220 W-W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Zasilacz LED

 # opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1 ☐






Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72

INFORM R1 DOWN 92748

26811 9220 W-W


Osłona

	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B

INFORM R1 DOWN 92748

26811 9220 W-W

204 80 80 W COVERSET S 80 W



204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

204 90 90 B COVERSET S 90 B

204 90 90 W COVERSET S 90 W

Części do zwieszenia



15225 0300 B SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m B

15225 0300 W SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m W

Elementy połączenia elektrycznego



15225 0360 B CONNECTION ST B

Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: