



ENTERO RD-S TRIMLESS HE 92720



28486 9220 B

DISPONIBLE EN

NOIR 28486 9220 B

ENTIÈREMENT BLANC 28486 9220 FW

COULEUR OR 28486 9220 GC



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	105
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.25
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-20° EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
VALEURS TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	905lm // 6W // 150lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	792lm // 6,9W // 115lm/W

Remarques
High Efficacy : > 100lm/W

Références obligatoires
MOUNTING KIT ENTERO ROUND S
MOUNTING KIT AIR 105
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28486_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-S TRIMLESS HE 92720

28486 9220 B


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 42



300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55


kit de montage



28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 105



28500 0220 MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS

☐


Dimension de découpe (mm): 133

DELTALIGHT



ENTERO RD-S TRIMLESS HE 92720

28486 9220 B


kit de montage plafond tendu

	28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC	☐
	28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC	☐


kit de montage - side air + light

	29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	☐
Dimension de découpe (mm): 168		
	29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105	☐
Dimension de découpe (mm): 168		

kit de montage - top air + light

	29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105	☐
Dimension de découpe (mm): 135		

kit de montage - top air only


	29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	☐
Dimension de découpe (mm): 135		

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS HE 92720

28486 9220 B

kit de montage - no air



29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105



Dimension de découpe (mm): 168

Notes: