



## NOCTA SQ155 VWFL 930 DIM5

30123 9305 B

DISPONIBLE EN

**ALU GRIS** 30123 9305 A

**NOIR** 30123 9305 B

**FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR** 30123 9305 FBRX

**ANTHRACITE** 30123 9305 N

**BLANC** 30123 9305 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                          | exterieur                                             |
| <b>INSTALLATION</b>                         | Mur Applique                                          |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>                 | IP65                                                  |
| <b>PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE</b> | IK06                                                  |
| <b>POIDS (KG)</b>                           | 1.8                                                   |
| <b>ORIENTATION</b>                          | non réglable                                          |
| <b>INFORMATIONS</b>                         | INCL.LENS<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE</b>           | I                  |
| <b>ALIMENTATION</b>     | YES                |
| <b>TYPE DIM</b>         | DALI               |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                  |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, EPD, RCM |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                              |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                            |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                   |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 734lm // 5,8W // 127lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 448lm // 6,7W // 67lm/W                          |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30123\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## NOCTA SQ155 VWFL 930 DIM5

30123 9305 B

Notes: