
DELTALIGHT




NOCTA SQ155 VWFL 930 DIM5

АРТИКУЛ 30123 9305 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30123 9305 A
ЧЕРНЫЙ 30123 9305 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30123 9305 FBRX
АНТРАЦИТ 30123 9305 N
БЕЛЫЙ 30123 9305 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK06
ВЕС (КГ)	1.8
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	734lm // 5,8W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	448lm // 6,7W // 67lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **30123_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 VWFL 930 DIM5

30123 9305 B

Notes: