

INFORM SQ P144-3 DOWN 93067

25511 9320 B-FG


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25511 9320 B-B

ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25511 9320 B-FG

БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25511 9320 W-B

БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25511 9320 W-W



Веб страница продукта



Общая информация

| | |
|-----------------------------------|--|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее |
| МОНТАЖ | ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP20 |
| ВЕС (КГ) | 1 |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ | не регулируется |
| ИНФОРМАЦИЯ | 36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION |

Электрические характеристики

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ | III |
| УПРАВЛЕНИЕ | Согласно внешнего блока питания |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ | E |
| СЕРТИФИКАТЫ | CB, ENEC, EPD |

Характеристики источника света

| | |
|-----------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА | LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ | Rf: 92 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| ГРУППА РИСКА | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| BEAMANGLE | 67° |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА | 2315lm // 16,7W // 138lm/W |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА | 2021lm // 19,2W // 105lm/W |

Обязательные комплектующие

INFORM SQ POWERBOX 25W

INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5

INFORM POWER SUPPLY 17W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25511_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Power box

СВЕТИЛЬНИКОВ



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



25510 0030 B INFORM SQ POWERBOX 25W B

1

Тип диммирования: не диммированный

25510 0030 W INFORM SQ POWERBOX 25W W

1



25510 0045 B INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 B

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

25510 0045 W INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 W

1


Светодиодные источники питания

СВЕТИЛЬНИКОВ



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



25510 0375 INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



25510 0420 INFORM POWER SUPPLY 17W

1

Тип диммирования: не диммированный

Электрические соединительные детали

СВЕТИЛЬНИКОВ



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

DELTALIGHT

INFORM SQ P144-3 DOWN 93067

25511 9320 B-FG



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

Notes: