
DELTALIGHT




M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

PRODUCTREFERENTIE 23315 9320 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23315 9320 B
ALU GEBORSTELD 23315 9320 BRA
GEBORSTELD ANTRACIET 23315 9320 BRAT
GEBORSTELD KOPER 23315 9320 BRCU
GEBORSTELD GOUD 23315 9320 BRG
GEBORSTELD OUD BRONS 23315 9320 BROB
FLEMISH BRONZE 23315 9320 FBR
FLEMISH GOLD 23315 9320 FG
GOUD KLEUR 23315 9320 GC
PIANO ZWART 23315 9320 PB
WIT 23315 9320 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	888lm // 10W // 90lm/W

Opmerkingen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

23315 9320 GC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23315_XXX0_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 19 ☐


Dimtype: WDL = draadloos

SMART 48

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19 ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19 ☐


Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10 ☐

Dimtype: niet dimbaar


M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

23315 9320 GC



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen



24144 0030 B VISOR 39 B

Maak je product af



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL


M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

23315 9320 GC


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26H FLOOR

Beschikbare kleuren




29323 920W SLM26H F MDL WD




29323 930W SLM26H F MDL WD

SHIFTLINE M26H profile


Beschikbare kleuren




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m







23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

23315 9320 GC

SPLITLINE M20 profile	Beschikbare kleuren
 **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
 **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
 **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
 **23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: