



NOCTA SQ155 VWFL 930 DIM5

30123 9305 FBRX

BESCHIKBAAR IN


ALU GRIJS 30123 9305 A

ZWART 30123 9305 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 30123 9305 FBRX

ANTRACIET 30123 9305 N

WIT 30123 9305 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK06
GEWICHT (KG)	1.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	734lm // 5,8W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	448lm // 6,7W // 67lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30123_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 VWFL 930 DIM5

30123 9305 FBRX

Notes: