DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY DU HO 984mm 940

PRODUCTREFERENTIE 31033 9400

Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.1
INFO	CLUSTER DOWN: 4029lm/m CLUSTER UP: 2776lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 24,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3965lm UP: LED cluster 18,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2731lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 3965lm // 24,5W // 162lm/W UP: 2731lm // 18,1W // 151lm/W

Notes: