





KIX II PIN 92711

13537 9210 N

BESCHIKBAAR IN
ALU GRIJS 13537 9210 A
ANTRACIET 13537 9210 N
DENNENGRÖEN 13537 9210 PGR



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK03
GEWICHT (KG)	1.2
RICHTBAARHEID	180° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR SP-11° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 2m INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	11°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	667lm // 6,7W // 100lm/W

Opties

CBOX
 IP68 CONNECTION KIT
 IP68 CONNECTOR 3P

Accessoires

KAP KIX
 HONEYCOMB KIX

DELTALIGHT


KIX II PIN 92711

13537 9210 N

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [13537_XXX0_HAND.pdf](#)


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT




216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Licht veranderende onderdelen



232 10 00 N KAP KIX N



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

Notes: